



GARO Entity Compact -latausasema

GARO Entity Compact on Entity-sarjan versio, joka sopii erinomaisesti kotiympäristöön, missä näkyvälle mittarille ei ole tarvetta. Se on ratkaisu, joka pystyy lataamaan kaikkia autoja.

Latausprosessia ohjataan helposti GARO Connect -sovelluksella tai lataustunnisteella. Minimalistisen muotoilun ansiosta latausasema on helppo sijoittaa minne haluat. Entity on markkinoiden turvallisin latausasema.

- Kolmivaiheinen latausasema, portaaton tehonsäätö 1,4 - 14kW (22kW)
- Kuormanhallinta (4 tasoa), mahdollista myös langattomana
- Kiinteä kaapeli 8m
- Sisäänrakennettu RFID-tunnistus
- Sisäänrakennettu energiamittari
- Seinään, 60mm Ø pylvääseen tai jalustalle asennettuna (kaksi yksikköä selkä vastakkain asennettuna)
- Sisäänrakennettu elektroninen ja mekaaninen AC/DC-viantunnistus
- Kaikkinapainen mekaaninen katkaisija
- ISO 15118 -laitteistotuki
- Natiivi OCPP-latausasema, liitettävissä ilmaiseen GARO Connect -pilvipalveluuun tai latausoperaattorin palveluun
- LAN, Wi-Fi, 4G, GARO-Mesh
- IK10
- IP54
- Laitetakuu viisi vuotta
- Latausvalmius kiinnitysalustalla, johon latausyksikön lisäys myöhemmin
- Kansi saatavissa neljässä eri värissä

LANGATON KOMMUNIKOINTI

5 VUODEN TAKUU

PÖRSSISÄHKÖ-OHJAUS (omistajaroolissa)

GARO FINLAND OY
myynti@garo.fi

Latausasema GARO Entity Compact

Sähkö-numero	Tyyppi	Kuvaus
LATAUSASEMAT 230/400V (sisältää kytkentäalustan, latausyksikön ja kannen)		
35 017 32	Entity Compact 14 SIGI 8	Latausasema Entity Compact 14 SIGI 8, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 8m, 3x20A, 400V, Vika-virtasuoja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., siäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitin 16mm2 Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x20A/400V.
LATAUSYKSIKÖT 230/400V (sisältää latausyksikön)		
35 017 34	Lat.yks Entity Compact 14SIGI8	Latausasyksikö Entity Compact 14 SIGI 8, 14kW, Type2 kiinteä kaapeli 8m, 3x20A, 400V, Vika-virtasuoja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54. Nimellisvirta 3x20A/400V.

ASENNUSTARVIKKEET / -KIINNIKKEET

Sähkö-numero	Tyyppi	Kuvaus
35 017 35	Kiinnitysalusta Entity Compact	Kiinnitysalusta suojakannella yhdelle latausasemalle tai valmiudelle
35 017 36	Suojakansi Entity Compact	Suojakansi Entity Compact, suojakansi kiinnitysalustan päälle latausvalmiutta varten tai suojaamaan jännitteistä kiinnitysalustaa asennuksen tai huollon aikana
35 017 37 – 40	Kansi Entity Compact	Kansi Entity Compact/Home musta, harmaa, valkoinen tai punainen
35 017 41	Pylväskiin 60mm Entity Compact	Pylväskiinnike 60mm Entity Compact/Home, yhden tai kahden (BTB) latausaseman asennuk-seen 60mm putkeen
35 017 42	Kaapelitel. Entity Comp pylväs	Kaapeliteline Entity Compact/Home pylvääseen
35 017 43	Jalusta Entity Compact	Jalusta Entity Compact/Home-latausasemalle, yhden latausaseman asennukseen
35 017 44	Asennuslevy BTB Entity Compact	Asennuslevy BTB Entity Compact/Home, (back to back) seläkkäin asennus kahdelle latausase-malle jalustaan.
35 017 27	Kuormanhallinta Entity BASIC	LAN, WiFi-Mesh, sis.tulot: HAN-väylä (RJ12/RJ45), virtamuuntajat 333mV, antenniliitäntä
35 017 28	Kuormanhallinta Entity ADVANCE	2xLAN, WiFi-Mesh, sis.tulot: M-Bus, Modbus, virtamuuntajat 5A, antenniliitäntä
35 017 29	Ulkoinen antenni Entity	Ulkoinen antenni kuormanhallintayksikölle Entity-järjestelmään
35 017 30	DLM basic+ant. KIT Entity	Kuormanhall.yksikkösarja: hallintayksikkö, avattavat virtamuuntajat, antenni, johdonsuoja
67 114 04 – 12	TCA, TCB	Virtamuuntaja kiinteä, (100A, 150A, 250A, 400A, 750A, 800A, 1250A, 1600A)
67 114 14	CT kit 100A/333mV Entity Basic	Avattava virtamuuntaja CT kit 100A/333mV Entity Basic
67 114 15	CT kit 36-300A/5A Entity Advance	Avattava virtamuuntaja CT kit 36-300A/5A Entity Advance
67 114 16	CT kit 36-600A/5A Entity Advance	Avattava virtamuuntaja CT kit 36-600A/5A Entity Advance