FIBOX
Enclosing innovations

HEAT'N'CHARGE POWER

YHDELLÄ ASKELEELLA AUTONLATAUKSEEN

Lataukseen ja lämmitykseen kotipihoihin, taloyhtiöille ja työpaikoille

24h
200 km

Jopa 200 km edestä latausta yön tai työpäivän aikana

Turvallinen ja luotettava laite sisä- ja ulkokäyttöön

Edullinen ratkaisu nykyiseen järjestelmään



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Heat'n'Charge-tuotteet valmistetaan Lempäälän tehtaallamme. Niillä on Avainlippu-tunnus osoituksena suomalaisesta työstä.

Fibox Charging Solutions Oy | E-mail: infofi@fibox.com | www.fibox.com

FIBOX
Enclosing innovations

HEAT'N'CHARGE POWER



Tekninen nimi	Power FD 1V 16A 4xsuko 2xVVJS
Tuotenumero	611022001
Sähkönumero	3504801

KOTELON TIEDOT

Kotelointiluokka	IP44
Iskulujuusluokka	IK08
Mitat / mm (K x L x S)	248 x 428 x 198
Paino kg	6,1 kg
Valmistusmaa	Suomi
Materiaali	Kuori anodisoitua alumiinia, sivut polykarbonaattia
Kannen lukitus	Avainlukitus
Asennus	Pylväs, seinä

SISÄLTÖ JA KÄYTTÖ

Vikavirtasuoja	Pistokekohtainen 16 A/30 mA
JkWh-mittari	2 x MID-energiamittari HL-sukolle
Pistorasioiden määrä ja tyyppi	2x16A High Load -sukopistorasia, 2x8A sukopistorasia
Käyttölämpötila	-25 °C ... +40 °C
Jatkuva virta per pistorasia	16A High Load -sukopistorasioista, 8A lämmityspistorasioista
Ajastus	Lämmityspistorasioissa kellokytkimet 2h ajastimella
Vikavirtasuoja	2 x vikavirtajohdonsuojakatkaisija 16 A/30 mA
Johdonsuoja	2 x vikavirtajohdonsuojakatkaisija 16 A/30 mA

SÄHKÖISET TIEDOT

Standardi	EN 61439-1, EN61439-3
Asennuspuolen liitäntä	Yksivaiheinen
Nimellisvirta (A)	32A
Max latausteho, latauspiste (kW)	3,7
Oikosulkuvirta	10 kA
Jakelujärjestelmä	TN
Nimellisjännite	230 VAC, 50 Hz
Suojaus sähköiskulta	Kotelo ja suojamaadoitus
Nimelliseristysjännite	Ui = Ue
Kaapelointi	CU/AL 2,5-35mm^2
Napaluku	1...3/N/PE

LISÄVARUSTEET

	Tuotenumero	Sähkönumero	Nimi	Kuvaus
1	3550056	3504825	Putkilaippa	60 mm pylväsasennukseen
2	611018701	3424556	Seinäkiinnityspelti	Seinäasennukseen
3	3550214	3413026	3XPG21	Seinäasennukseen
4	3590794	3504824	FMB 5F-SET	Seinäasennukseen

1 |



2 |



3 |



4 |

