KI-11 v2 sarjan 230V AC palovaroittimet

- Yhteenliitettävä – yksi hälyttää, kaikki hälyttää.
- Reagointitapa optinen (KI-11B/RL) tai lämpö (KI-11H)
- Taukotoiminto
- Releтoiminto NO/NC (lisävaruste)
- Kauko-ohjattava kauko-ohjaimella (lisävaruste)
- Langattomasti yhteenliitettävä (lisävaruste)

KI-11 v2 sarjan palo- ja lämpövaroittimet liitetään 230V verkkovirtaan. Helppo asentaa jako- tai kojerasian päälle tai tuoda kaapeli pinnassa. FastFix-asennuskannan pikakiinnitys mahdollistaa nopean kiinnityksen. Yhteenliitettävissä kaapelilla. Lisävarusteena saatavalla radiomoduulilla yhteenliitettävissä myös langattomasti. Lisävarusteena relekanta ulkoisten laitteiden, kuten esim. palo-oven sulkemiseksi sekä kauko-ohjain joka helpottaa käyttöä jos varoitin on asennettu korkealle kattoon.




Toiminnot

- Taukotoiminto alentaa tilapäisesti herkkyyttä.
- Alhaisen pariston varoitus.
- Vaimennustoiminto - hiljentää paristovaroituksen tilapäisesti kymmeneksi tunniksi.
- Testipainike toiminnan täydelliseen tarkastukseen.
- Hälytys voimakkaalla 85 dB signaalilla kolmen metrin etäisyydellä.
- Vihreä LED ilmaisee laitteen olevan kytketty verkkovirtaan.
- Punainen LED vilkkuu kerran minuutissa normaalin tilan merkiksi.
- Yhteenliitetään kaapelilla (vakio) tai radiomoduulilla (lisävaruste)



Tekniset tiedot:

Tunnistus:	Optinen X-profiili kammio / Termistori > 54°C
Hyväksyntä:	SS-EN 14604:2005/AC:2008
Toimintalämpötila:	5–40°C
Äänenvoimakkuus:	>85dBm 3m etäisyydellä
Varmennusparisto:	3x1,5V AAA (B/H), Litiumakku (RL)
Mitat ja paino:	Ø113 x 55 mm, 196 g
Kiinnitysreiät:	35-82 mm
Peittoalue:	60m² tai 12 m välein
Yhteenliittäminen:	16 kpl / 12 kpl langattomasti
Kaapelin pituus:	max 250m, 3- tai 4-johtiminen asennuskaapeli
Min. poikkipinta-ala:	1 mm²
Liitännät:	Ø2,5mm x 6. 2xL, 2xN, 2xI + PE ruuviliitin



Mukana: Asennuskanta, pölysuoja, paristot, ruuvit ja tulpat sekä suomenkielinen käyttöohje.



Snro	Tuotenro	Malli	Tuotekuvaus
7121998	94.4171	KI-11B v2	230V palovaroitin 3 x 1,5V AAA paristoilla
7121999	94.4170	KI-11RL v2	230V palovaroitin latautuvalla Li-akulla
7124200	94.4172	KI-11H v2	230V lämpövaroitin 3 x 1,5V AAA paristoilla



Lisätarvikkeet:

Snro	Tuotenro	Malli	Tuotekuvaus
7124202	94.4273	KI-RFM v2	Radiomoduuli
7124201	94.4274	KI-RBN v2	Relekanta NO/NC
7124203	94.4265	KI-RC	Kauko-ohjain

KAMIC

Kamic Installation AB – Finland
Taivaltie 5, 01610 Vantaa
Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi • kamic.fi

KAMIC pidättää oikeuden rakennemuutoksiin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja, katso **www.kamic.fi**