7149 ORAS OPTIMA AMME- JA SUIHKUHANA JA SUIHKUSETTI

TERMOSTAATTINEN



EAN: **6414150070396** LVI: **6318050** static.oras.com/7149

Termostaattinen suihkuhana, jossa juoksuputki ja Easy Grip -kahvat. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin ja lämmönsäädin. Alennetun virtaaman säätömahdollisuus. Hanassa roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Suihkusetissä 1750 mm pitkä suihkuletku, suihkutanko, käsisuihku, jossa kolme säätövaihtoehtoa sekä helposti puhdistettava siivilä.
Tuote sisältää:
-runko juoksuputkin 7140, LVI-koodi 6318030, -suihkutanko 272010, LVi-koodi 6510103
-käsisuihku 272020N, LVI-koodi 6510309
-suihkuletku 241016, LVI-koodi 6510181
-saippuateline 1013165V, LVI-koodi 6510329

- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva
- Määränsäätökahva
- Easy Grip
- Turvatoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Eko-virtaustoiminto
- Käsisuihku
- Säädettävä suihkun kannatin
- Suihkupidike
- Suihkuletku (1750 mm)
- Suihkutanko
- Saippuateline
- Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry)
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Tuote sisältää: runko 7140, Oras Optima Style -suihkusetti 2790N
- 3 suihkutoimintoa

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT	
Ekovirtaama 300 kPa	**0.16 l/s**
Virtaama 300 kPa	**0.3 / 0.23 l/s**
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	**230 kPa**
Painehäviö virtaamalla (0.3 l/s)	**300 kPa**
TEKNISET OMINAISUUDET	
Lämmin vesi	**max. +80°C**
Käyttöpaine	**100 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko	**G1/2**
Asennusleveys	**150 ± 3 mm**
Ulottuma	**93 mm**
Takaisinimusuojaus (EN1717)	**EB**
Materiaali	**Messinki/Komposiitti**
MÄÄRÄYKSET	
EN standardi	**EN 1111, EN 1112, EN 1113**
Ääniluokka	**I (ISO 3822)**
HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT	
STF sertifikaatti	**EUFI29-20002662-TH4**
Declaration of conformity	**DoC**
EPD	**S-P-07819**

© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 27.10.2026

VASTUULLISUUS	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**14,37**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,38**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1852,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,79**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-9,39**



